

Allestimento standard

- Discesa manuale di emergenza
- Caricabatteria a disinserimento automatico
- Indicatore di scarica batteria
- Spina stacca batterie
- Inclinometro con allarme acustico e blocco sollevamento
- Sensore di carico con blocco dei movimenti ed allarme acustico e visivo
- Protezioni anticesoiamento elettriche
- Ruote antitraccia
- Cilindro di sollevamento con valvola di blocco
- Piano calpestio antiscivolo
- Cancellotto di ingresso a tutta altezza con chiusura a molla
- Trazione a 2 ruote motrici con motori elettrici in cc.
- Freni elettromagnetici sulle 2 ruote motrici
- Interblocco ruote pivotanti per traslazione in linea retta
- Protezioni anti-ribaltamento (pothole)
- Scatola comandi in piattaforma IP65 con joystick e arresto di emergenza
- Selettore di 3 velocità proporzionali
- Avvisatore acustico movimenti
- Claxon
- Pannello comandi a terra con interruttore a chiave
- Girofaro lampeggiante

Vantaggi

- ✓ Ruote antitraccia con superficie liscia adatte anche a pavimenti delicati
- ✓ Possibilità di passare attraverso le comuni porte domestiche e di essere trasportate in ascensore
- ✓ Facilità di trasporto, ampia disponibilità di punti di attacco e di sollevamento
- ✓ Batteria di grande capacità che assicura una elevata autonomia
- ✓ Dispositivo di discesa d'emergenza con maniglia a tirare, sicuro ed affidabile
- ✓ Inclinometro digitale con avvisatore acustico e blocco del sollevamento al superamento dell'inclinazione ammessa (non è necessario utilizzare stabilizzatori manuali)
- ✓ Caricabatteria con funzione di mantenimento: lasciandolo alimentato anche durante i lunghi periodi di inattività, mantiene sempre la batteria carica al 100%.
- ✓ Alta produttività grazie alla trazione possibile anche a massima altezza
- ✓ Basso impatto ambientale garantito dalla trazione elettrica
- ✓ Maggiore facilità di carico anche su rampe
- ✓ Manovrabilità sicura, veloce e precisa in spazi ridottissimi



EASY UP 5 SP

Numero di forbici		3
A	mm	3200
B	mm	5200
C	mm	25
D	mm	1810
E	mm	710
Portata (compresa 1 persona)	kg	200
Motore elettrico	kW	2
Motori el. trazione	V/kW	24/1
Batteria	V/Ah	2 x 12/105
Caricabatteria	V	230
Capacità serbatoio olio	l	2
Tempo di sollevamento/discesa a carico	s	17/20
Inclinazione max laterale/longitudinale	gradi	1,5/2,5
Pendenza superabile	%	25
Velocità di traslaz.	km/h	0 - 4
Velocità di traslaz. di sicurezza	km/h	0,6
Raggio interno di sterzata	m	0
Raggio esterno di sterzata	m	1,25
Peso complessivo	kg	500

EASY UP 5 SP

