



# DS2223RTP

Piattaforma a pantografo fuoristrada che offre velocità di sollevamento ed ottime performance fuori strada. Dotata di serie 4WD e pneumatici pieni antitraccia. Gli stabilizzatori sono automatici e perfetti per la stabilità del lavoro in quota.

La piattaforma permette la traslazione all'altezza massima permettendo una maggiore flessibilità nel lavoro.



## EQUIPAGGIAMENTO STD:

- Stabilizzatori automatici per il lavoro in quota
- Protezione antisciacciamento
- Porta autobloccante sulla piattaforma
- Limite di velocità ad altezza massima
- Controllo sovraccarico della piattaforma
- Sistema frenante automatico
- Pneumatici anti-traccia
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Segnale acustico per la discesa e doppia luce LED lampeggiante
- Staffa di sicurezza per operazioni di manutenzione
- Clacson
- Pulsante di arresto di emergenza
- Sistema di discesa di emergenza
- Occhielli di ancoraggio
- Sistema diagnostico di bordo
- Contatore
- Controlli proporzionali
- Parapetto pieghevole
- Corrente sulla piattaforma
- Tubi con sistema anti esplosione
- Allarme movimento
- Fori integrati per trasporto con forche
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Doppia estensione scorrevole della piattaforma
- 4 ruote motrici
- 4 ruote sterzanti
- Sistema di discesa peso-dipendente
- Rilascio del freno di emergenza manuale
- Sistema di raffreddamento olio idraulico
- Protezione anti-riavvio motore

## APPLICAZIONI PRINCIPALI



Manutenzione



Impiantistica



Edilizia



Distribuzione e Logistica



Grandi Eventi

## DS2223RTP

Portata	750 kg
Portata estesa	750 kg
N. max di occupanti (interno/esterno)	4
<b>A</b> Altezza di lavoro	22 m
<b>B</b> Altezza piano della piattaforma	20 m
<b>C</b> Lunghezza totale (con stabilizzatori)	4,95 m
<b>D</b> Larghezza totale	2,46 m
<b>E</b> Altezza totale (parapetto sù)	3,86 m
<b>F</b> Altezza di trasporto (parapetto giù)	3,00 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)	4,59m x 2,25m
<b>G</b> Estensione della piattaforma	2,7 m
Luce libera dal suolo	40 cm
<b>H</b> Passo	3,3 m
Raggio di sterzata (interno/esterno)	1,25 m / 3,4 m
Motore	Deutz D2.9 L4 Stage V - 36,4 kW 2600 giri/min
Motore di guida	-
Motore di sollevamento	-
Velocità di traslazione (chiusa)	4,7 km/h
Velocità di traslazione (aperta)	0,4 km/h
Pendenza superabile	40%
Pendenza massima di lavoro	2°/3°
Batterie	-
Caricabatterie integrato	-
Serbatoio olio idraulico	150 l
Serbatoio carburante	100 l
Pneumatici	36×14-20
Peso (con stabilizzatori)	13.000 kg

**NORMATIVE:** EN 280, ANSI/SAIA A92.20



Stabilizzatori automatici



Pneumatici anti-traccia

